TECHNISCHE DATEN

Dreipunktanbau

| Modell |
|-------------------------------|
| Anbaukategorie |
| Arbeitsbreite ca. in m |
| Transportbreite ca. in m |
| Abstellhöhe ca. in m |
| Kreisel |
| Zinkenträger pro Rotor |
| Zinkenverlustsicherung |
| Bereifung |
| |
| Leistungsbedarf ca. in kW/PS |
| Benötigte Hydraulikanschlüsse |
| Zapfwellendrehzahl U/min |
| Zapfwelle |
| Warntafeln |
| Beleuchtung |
| Gewicht ca. in kg |

| MF TD 454 DN | MF TD 524 DN | MF TD 676 DN | MF TD 776 DN | MF TD 868 DN | MF TD 1110 DN |
|--|--|--|--|--|----------------------|
| Kat. I und II | Kat. I und II |
| 4,50 | 5,20 | 6,60 | 7,70 | 8,60 | 10,70 |
| 2,65 | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 2,90 | 3 |
| 2,40 | 2,60 | 3,30 | 3,65 | 3,30 | 3,30 |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| • | • | • | • | • | • |
| 16 / 6.50 - 8 | 16 / 6.50 - 8 | 16 / 6.50 - 8 | 6 x 16 / 6.50 - 8 | 6 x 16 / 6.50 - 8 | 8 x 16 / 6.50 - 8 |
| | | | | 2 x 18.5 / 8.50 - 8 | 2 x 18.5 / 8.50 - 16 |
| 22/30 | 22/30 | 30/41 | 60/82 | 70/95 | 88/120 |
| 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW, 1 x DW* | 1 x EW, 1 x DW* |
| 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Überlastsicherung (Sternratschenkupplung) | Überlastsicherung (Sternratschenkupplung) | Überlastsicherung (Sternratschenkupplung) | Überlastsicherung (Sternratschenkupplung) | Überlastsicherung (Sternratschenkupplung) | Überlastsicherung |
| • | • | • | • | • | • |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| 574 | 606 | 822 | 946 | 1.172 | 1.535 |

Dreipunktanbau ALPIN

| Modell |
|-----------------------------------|
| Anbaukategorie |
| Arbeitsbreite ca. in m |
| Transportbreite ca. in m |
| Transporthöhe ca. in m |
| Kreisel |
| Zinkenträger pro Rotor |
| Zinkenverlustsicherung |
| Bereifung der Kreise |
| Leistungsbedarf ca. in kW/PS |
| Erforderliche Hydraulikanschlüsse |
| Zapfwellendrehzahl U/min |
| Zapfwelle |

Warntafeln Beleuchtung Gewicht ca. in kg

| MF TD 404 DSR | MF TD 404 DN | MF TD 434 DN | MF TD 576 DN |
|--|--|--|--|
| Kat. I und II |
| 4 | 4 | 4,30 | 5,70 |
| 2,33 | 2,33 | 2,44 | 2,55 |
| 2,13 | 2,07 | 2,36 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | 5 | 6 | 5 |
| 0 | 0 | О | 0 |
| 13 / 6.50-6 | 15 / 6.00 - 6 | 15 / 6.00 - 6 | 15 / 6.00 - 6 |
| 20/27 | 22/30 | 22/30 | 25/34 |
| 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW |
| 540 | 540 | 540 | 540 |
| Überlastsicherung (Sternratschenkupplung) | Überlastsicherung (Sternratschenkupplung) | Überlastsicherung (Sternratschenkupplung) | Überlastsicherung (Sternratschenkupplung) |
| • | • | • | • |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | 400 | 420 | 545 |

Transportfahrwerk

| Modell | MF TD 776 TRC | MF TD 868 TRC | MF TD 1008 TRC | MF TD 1310 TRC |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Anbaukategorie | Zugdeichsel | Kat. II (Unterlenker) | Zugdeichsel** | Zugdeichsel** |
| Arbeitsbreite ca. in m | 7,70 | 8,60 | 10,20 | 12,70 |
| Transportbreite ca. in m | 3,00 | 3,00 | 2,94 | 2,94 |
| Transportlänge ca. in m | 4,48 | 4,40 | 5,70 | 5,70 |
| Kreisel | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Zinkenträger pro Rotor | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Zinkenverlustsicherung | • | • | • | • |
| Bereifung der Kreisel | 4 x 16 / 6.50 - 8 | 6 x 16 / 6.50 - 8 | 6 x 16 / 6.50 - 8 | 8 x 16 / 6.50 - 8 |
| | 2 x 18.5 / 8.50 - 8 | 2 x 18.5 / 8.50 - 8 | 2 x 18.5 / 8.50 - 8 | 2 x 18.5 / 8.50 - 8 |
| Bereifung Fahrwerk | 215/65-16 | 10.0 / 80-12 | 10.0 / 75-15.3 | 10.0 / 75-15.3 |
| Leistungsbedarf ca. in kW/PS | 30/41 | 40/54 | 40/54 | 66/90 |
| Erforderliche Hydraulikanschlüsse | 1 x EW | 1 x DW* | 1 x EW, 1 x DW* | 1 x EW, 1 x DW* |
| Zapfwellendrehzahl U/min | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Zapfwelle | Überlastsicherung (Sternratschenkupplung) | Überlastsicherung (Sternratschenkupplung) | Überlastsicherung (Rutschkupplung) | Überlastsicherung (Rutschkupplung) |
| Warntafeln | • | • | • | • |
| Beleuchtung | • | • | • | • |

TD X 3-Punkt & Fahrwerk

Gewicht ca. in kg

1.237

| Modell |
|-----------------------------------|
| Konfiguration |
| Anbaukategorie |
| Arbeitsbreite ca. in m |
| Transportbreite ca. in m |
| Transportlänge ca. in m |
| Kreisel |
| Zinkenträger pro Rotor |
| Zinkenverlustsicherung |
| Bereifung |
| Bereifung Transportfahrwerk |
| Leistungsbedarf ca. in kW/PS |
| Erforderliche Hydraulikanschlüsse |
| Zapfwellendrehzahl U/min |
| Zapfwelle |
| Warntafeln |
| Beleuchtung |
| Gewicht ca. in kg |

| MF TD 776 X DN | MF TD 1028 X TRC | MF TD 1310 X TRC |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dreipunktanbau | Gezogen (Unterlenker) | Gezogen (Unterlenker) |
| Kat. II | Kat. II | Kat. II |
| 7,70 | 10,20 | 12,50 |
| 2,95 | 3 | 3 |
| 2,20 | 5,20 | 6,70 |
| 6 | 8 | 10 |
| 6 | 7 | 7 |
| • | • | • |
| 6 x 16 / 6.50 - 8 | 8 x 16 / 6.50 - 8 | 10 x 16 / 6.50 - 8 |
| - | 380 / 55 – 17 | 380 / 55 – 17 |
| 55/75 | 40/54 | 66/90 |
| 1 x DW* | 2 x DW* | 2 x DW* |
| 540 | 540 | 540 |
| Mit Überlastsicherung | Mit Überlastsicherung | Mit Überlastsicherung |
| • | • | • |
| 0 | • | • |
| 1.030 | 1.030 2.280 | |

1.660

- Nicht erhältlich/nicht zutreffend

2.160

Serienausstattung

1.860

- Optional
- * DW mit Schwimmstellung
- ** Maschine wird ab Werk ohne Anhängung ausgeliefert. Bitte beachten Sie stets die in Ihrem Land oder Ihrer Region geltenden Vorschriften für Verbindungseinrichtungen zwischen Traktor und Maschine.

Die Abbildungen zeigen Beispiele für Sonderausstattungen. Einige der Maschinen sind nicht in allen Ländern verfügbar. Die dargestellten Bilder entsprechen nicht zwangsläufig der aktuellsten Version der Serienausstattung.