

TECHNISCHE DATEN

MF Trommelmähwerke

Modell	MF M 294 FP-V	MF M 304 FP-V	MF M 304 TL
Konfiguration	Frontanbau mit Pendelbock	Frontanbau mit Pendelbock	3-Punkt, Seitenaufhängung
Breite (m)	2,86	3,06	3,06
Leistungsbedarf (PS)	75	75	82
Gewicht (kg)	846	874	1.105
Zapfwellendrehzahl (U/min)	1000	1000	1000
Trommeln	4	4	4
KC-Zinkenaufbereiter	-	-	-

MF Scheibenmähwerke mit Dreipunktanbau und seitlicher Aufhängung

Modell	MF DM 205	MF DM 246/ MF DM 246 ISL	MF DM 287/ MF DM 287 ISL	MF DM 255 / MF DM 255 P	MF DM 306/ MF DM 306 P	MF DM 357/ MF DM 357 P
Konfiguration	3-Punkt, Seitenaufhängung	3-Punkt, Seitenaufhängung	3-Punkt, Seitenaufhängung	3-Punkt, Seitenaufhängung	3-Punkt, Seitenaufhängung	3-Punkt, Seitenaufhängung
Breite (m)	2,06	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Leistungsbedarf (PS)	41	50	60	54	61	68
Gewicht (kg)	407	437 / 510	475 / 550	630	724	798
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540	540	540	540/1000	540/1000	540/1000
Scheiben	5	6	7	5	6	7
KC-Zinkenaufbereiter	–	–	–	○	○	–
RC-Rollenaufbereiter	–	–	–	○	–	–

MF Scheibenmähwerke mit Dreipunktanbau und mittiger Aufhängung

Modell	MF DM 408 TL	MF DM 459 TL
Arbeitsbreite ca. (m)	4,00	4,50
Transportbreite ca. (m)	2,30	2,30
Transportlänge ca. (m)	5,60	6,10
Mähscheiben	8	9
Klingen pro Scheibe	2	2
Schwadbreite ca. (m)	3,30	3,80
Leistungsbedarf ca. (kW/PS)	72/99	84/115
Erforderliche Hydraulikanschlüsse	1 x EW, 1 x DW	1 x EW, 1 x DW
Zapfwellendrehzahl	540/1000	540/1000
Freilaufkupplung	●	●
Gewicht ca. (kg)	980	1.100
KC-Zinkenaufbereiter	–	–
RC-Rollenaufbereiter	–	–

Die Abbildungen zeigen Beispiele für Sonderausstattungen. Einige der Maschinen sind nicht in allen Ländern verfügbar. Die dargestellten Bilder entsprechen nicht zwangsläufig der aktuellsten Version der Sonderausstattungen.

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind zum Zeitpunkt der Erstellung so aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten. Auch technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten vor dem Kauf gegebenenfalls alle Daten durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.

MF Scheibenmähwerke - Mittenaufhängung, vertikale Transportstellung

Modell	MF DM 265 TL-V	MF DM 316 TL-V	MF DM 367 TL-V
Arbeitsbreite (m)	2,60	3,10	3,60
Mähscheiben	5	6	7
Schwadbreite ca. (m)	0,60–1,80	0,80–2,30	1,00–2,80
Zapfwellendrehzahl (U/min)	1000	1000	1000
Leistungsbedarf ca. (KC/RC)	75	85	95
Transportbreite (m)	2,20	2,50	2,80
Transporthöhe (m)	3,17	3,58	3,99
Gewicht ca. (kg)	950	1.050	1.200
KC-Zinkenaufbereiter	○	○	○
RC-Rollenaufbereiter	○	○	○

MF Mähwerkskombinationen

Modell	MF DM 8612 TL	MF DM 8612 TL-KC	MF DM 8612 TL-RC	MF DM 9614 TL	MF DM 9314 TL KC	MF DM 9314 EL TL KCB
Arbeitsbreite ca. (m)	8,30/8,60	8,30/8,60	8,30/8,60	9,30/9,60	9,30	9,30
Transportbreite ca. (m)	2,99	2,99	2,99	2,99	2,78	2,78
Transporthöhe ca. (m)	3,99	3,99	3,99	3,99	3,90	3,90
Mähscheiben	2 X 6	2 X 6	2 X 6	2 X 7	2 X 7	2 X 7
Klingen pro Scheibe	2	2	2	2	2	2
Schwadbreite ca. (m)	2 x 1,40–1,80	2 x 1,20–2,00	2 x 1,20–2,00	2 x 1,85–3,25	2 x 1,85–3,25	1,80–3,00
Leistungsbedarf ca. (kW/PS)	81/110	110/150	103/140	96/130	155/200	168/228
Erforderliche Hydraulikanschlüsse	2 x EW, 1 x DW	2 x EW, 1 x DW	2 x EW, 1 x DW	2 x EW, 1 x DW	2 x EW, 1 x DW	1 x Load-Sensing
Zapfwellendrehzahl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Freilaufkupplung	●	●	●	●	●	●
Warntafeln	●	●	●	●	●	●
Beleuchtung	●	●	●	●	●	●
Gewicht ca. (kg)	1.610	2.250	2.310	1.850	2.830	3.450
KC-Zinkenaufbereiter	–	●	–	–	●	●
RC-Rollenaufbereiter	–	–	●	–	–	–

MF Frontmähwerke

Modell	MF DM 204 FK-S	MF DM 254 FK	MF DM 254 FP	MF DM 254 FP-S	MF DM 306 FP-K	MF DM 316 FP	MF DM 316 FQ	MF DM 367 FQ
Konfiguration	Alpin	Alpin	Alpin	Alpin	Pendelbock	Pendelbock	Bodenanpassung	Bodenanpassung
Breite (m)	2,05	2,50	2,50	2,50	3	3,12	3,12	3,62
Leistungsbedarf (PS)	26	30	38	38	75	60	60	70
Gewicht (kg)	373	410	474	504	694	710	950	1020
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000	1000	1000	1000
Scheiben	4	4	4	4	6	6	6	7
KC-Zinkenaufbereiter	–	–	–	–	–	○	○	○
RC-Rollenaufbereiter	–	–	–	–	–	○	○	○

– Nicht erhältlich/nicht zutreffend ● Serienausstattung ○ Optional

Gezogenes MF Mähwerk

Modell	MF DM 306 TR
Konfiguration	Gezogen
Breite (m)	3
Leistungsbedarf (PS)	102
Gewicht (kg)	2.388
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540/1000
Scheiben	6
Aufbereiter	RC oder KC