

## TECHNISCHE DATEN

| Schneidwerk und Schrägförderer                                  | MF ACTIVA S 7345 | MF ACTIVA S 7345 MCS | MF ACTIVA S 7345 MCS PL | MF ACTIVA S 7347 | MF ACTIVA S 7347 MCS | MF ACTIVA S 7347 MCS PL |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| Schnittbreiten der FreeFlow-Schneidwerke (m)                    | 4,80 bis 7,60    | 4,80 bis 7,60        | 4,80 bis 7,60           | 4,80 bis 7,60    | 4,80 bis 7,60        | 4,80 bis 7,60           |
| Schnittbreiten der PowerFlow-Schneidwerke (m)                   | 5,50 bis 6,80    | 5,50 bis 6,80        | 5,50 bis 6,20           | 5,50 bis 6,80    | 5,50 bis 6,80        | 5,50 bis 6,80           |
| Reversierung von Schneidwerk, PFR und Schrägförderer            | ●                | ●                    | ●                       | ●                | ●                    | ●                       |
| Automatische Haspeldrehzahl                                     | ●                | ●                    | ●                       | ●                | ●                    | ●                       |
| TerraControl II Schnitthöhenautomatik                           | ●                | ●                    | ●                       | ●                | ●                    | ●                       |
| TerraControl II AutoLevel Schneidwerk und Auflagedruckautomatik | ●                | ●                    | ●                       | ●                | ●                    | ●                       |
| PowerFeed-Walze                                                 | -                | ●                    | ●                       | -                | ●                    | ●                       |
| Dreschtrommel mit Zusatzgewichten                               | ●                | ●                    | ●                       | ●                | ●                    | ●                       |
| 8 Dreschleisten + 8 Ballastleisten                              | ●                | ●                    | ●                       | ●                | ●                    | ●                       |
| Breite / Durchmesser (mm)                                       | 1.340/600        | 1.340/600            | 1.340/600               | 1.600/600        | 1.600/600            | 1.600/600               |
| Drehzahlbereich (U/min)                                         | 380 bis 1.100    | 380 bis 1.100        | 380 bis 1.100           | 430 bis 1.210    | 430 bis 1.210        | 430 bis 1.210           |
| Dreschkorb                                                      |                  |                      |                         |                  |                      |                         |
| Anzahl der Leisten                                              | 12               | 12                   | 12                      | 12               | 12                   | 12                      |
| Umschlingungswinkel (Grad)                                      | 120              | 120                  | 120                     | 120              | 120                  | 120                     |
| Fläche (m²)                                                     | 0,83             | 0,83                 | 0,83                    | 0,99             | 0,99                 | 0,99                    |
| ABC-Modul-Umschlingung (Grad)                                   | 14               | 14                   | 14                      | 14               | 14                   | 14                      |
| Multicrop-Separator                                             | -                | ●                    | ●                       | -                | ●                    | ●                       |
| Breite / Durchmesser (mm)                                       | -                | 1.340/600            | 1.340/600               | -                | 1.600/600            | 1.600/600               |
| Abscheidekorb                                                   |                  |                      |                         |                  |                      |                         |
| Anzahl der Leisten                                              | 8                | 8                    | 8                       | 8                | 8                    | 8                       |
| Fläche (m²)                                                     | -                | 0,90                 | 0,90                    | -                | 1,07                 | 1,07                    |
| Elektrisch schwenkbar                                           | -                | ●                    | ●                       | -                | ●                    | ●                       |
| Strohschüttler                                                  |                  |                      |                         |                  |                      |                         |
| Anz. / Anz. der Fallstufen                                      | 5 / 4            | 5 / 4                | 5 / 4                   | 6 / 4            | 6 / 4                | 6 / 4                   |
| Gesamtabscheidefläche (m²)                                      | 6,72             | 7,62                 | 7,62                    | 7,99             | 9,06                 | 9,06                    |
| Reinigung                                                       |                  |                      |                         |                  |                      |                         |
| Stufenboden mit hohen Hangstegen                                | ●                | ●                    | ●                       | ●                | ●                    | ●                       |
| Elektrisch einstellbare Ober- und Untersiebe                    | ○                | ○                    | ○                       | ○                | ○                    | ○                       |
| Gesamtfläche (m²)                                               | 4,67             | 4,67                 | 4,67                    | 5,58             | 5,58                 | 5,58                    |
| Hochleistungs-Tonnengebläse, Ansaugung auf voller Breite        | ●                | ●                    | ●                       | ●                | ●                    | ●                       |
| Gebläsedrehzahl (U/min)                                         | 350 bis 1.050    | 350 bis 1.050        | 350 bis 1.050           | 350 bis 1.050    | 350 bis 1.050        | 350 bis 1.050           |
| Überkehrmaterial zur Trommel                                    | ●                | ●                    | ●                       | ●                | ●                    | ●                       |
| Einstellung der Gebläsedrehzahl, elektrisch, von der Kabine aus | ●                | ●                    | ●                       | ●                | ●                    | ●                       |

- LEGENDE**
- Serienausstattung
  - Optional
  - Nicht möglich
  - \* Je nach Markt und Gesetzgebung
  - \*\* Ausführungen mit geringer Kraftstoffregelung erhältlich
  - † Nicht in allen Ländern erhältlich

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten; auch technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.

| Korntank                                        |
|-------------------------------------------------|
| Fassungsvermögen (l)                            |
| Entleerungsrate (l/s)                           |
| Länge der Entleerungsschnecke (m)               |
| Entladehöhe (m)                                 |
| Rückstandsmanagement                            |
| Strohhäcksler                                   |
| Anzahl der Messer                               |
| **Motor                                         |
| AGCO Power SCR-Technologie                      |
| Hubraum (l)                                     |
| Leistung (ISO 14396) PS/kW<br>*mit Power Boost  |
| Hubraum (l)                                     |
| AdBlue® (l)                                     |
| Antrieb                                         |
| Hydrostatisch / 4 Gänge                         |
| Bereifung                                       |
| Vorne                                           |
| Hinten                                          |
| Proline-Kabine                                  |
|                                                 |
| Abmessungen                                     |
| Gesamtlänge ohne Schneidwerk (mm)               |
| Breite ohne Schneidwerk, Standardbereifung (mm) |
| Gewicht (kg)                                    |

## Optionen

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |
| Rückstandsmanagement                                             |
| Strohhäckslerhaube mit elektrisch einstellbaren Verteilerblechen |
| Spreuverteiler                                                   |
| Optionale Bereifung                                              |
| Vorne                                                            |
| Vorne                                                            |
| Vorne                                                            |
| Hinten                                                           |
| Vorn unter 3,5 m                                                 |
| Hinten unter 3,5 m                                               |
| Hochleistungsobersieb für Mais                                   |
| Gebläsedrehzahlreduzierung (270 bis 840 U/min)                   |
| Originalzubehör                                                  |

| MF ACTIVA S 7345                                                                                                              | MF ACTIVA S 7345 MCS | MF ACTIVA S 7345 MCS PL | MF ACTIVA S 7347    | MF ACTIVA S 7347 MCS | MF ACTIVA S 7347 MCS PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 8.600                                                                                                                         | 8.600                | 8.600                   | 8.600               | 8.600                | 8.600                   |
| 105                                                                                                                           | 105                  | 105                     | 105                 | 105                  | 105                     |
| 5,00                                                                                                                          | 5,00                 | 5,00                    | 5,00                | 5,00                 | 5,00                    |
| 4,50                                                                                                                          | 4,50                 | 4,50                    | 4,50                | 4,50                 | 4,50                    |
| ●                                                                                                                             | ●                    | ●                       | ●                   | ●                    | ●                       |
| 52                                                                                                                            | 52                   | 52                      | 64                  | 64                   | 64                      |
| ●                                                                                                                             | ●                    | ●                       | ●                   | ●                    | ●                       |
| 7,4                                                                                                                           | 7,4                  | 7,4                     | 7,4                 | 7,4                  | 7,4                     |
| 260/192                                                                                                                       | 260/192              | 260/192                 | 276/203<br>306*/225 | 276/203<br>306*/225  | 276/203<br>306*/225     |
| 620                                                                                                                           | 620                  | 620                     | 620                 | 620                  | 620                     |
| 80                                                                                                                            | 80                   | 80                      | 80                  | 80                   | 80                      |
| ●                                                                                                                             | ●                    | ●                       | ●                   | ●                    | ●                       |
| 650/75 R 32                                                                                                                   | 650/75 R 32          | 650/75 R 32             | 650/75 R 32         | 650/75 R 32          | 650/75 R 32             |
| 460/70 R 24                                                                                                                   | 460/70 R 24          | 460/70 R 24             | 460/70 R 24         | 460/70 R 24          | 460/70 R 24             |
| Heizung, Klimaanlage, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, luftfederter Sitz, 3D-Lenksäule, TechTouch-2-Terminal |                      |                         |                     |                      |                         |
| 9.070                                                                                                                         | 9.070                | 9.070                   | 9.070               | 9.070                | 9.070                   |
| 3.190                                                                                                                         | 3.190                | 3.290                   | 3.485               | 3.485                | 3.498                   |
| 12.800                                                                                                                        | 13.100               | 14.500                  | 13.300              | 13.600               | 15.100                  |

| MF ACTIVA S 7345                                                                                                     | MF ACTIVA S 7345 MCS | MF ACTIVA S 7347 | MF ACTIVA S 7347 MCS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| ○                                                                                                                    | ○                    | ○                | ○                    |
| ○                                                                                                                    | ○                    | ○                | ○                    |
| 800/65 R 32                                                                                                          | 800/65 R 32          | 800/65 R 32      | 800/65 R 32          |
| 710/75 R 32                                                                                                          | 710/75 R 32          | 800/65 R 32      | 800/65 R 32          |
| 900/60 R 32†                                                                                                         | 900/60 R 32†         | 900/60 R 32†     | 900/60R32†           |
| 540/65 R 24                                                                                                          | 540/65 R 24          | 540/65 R 24      | 540/65 R 24          |
| 800/65 R 32                                                                                                          | 800/65 R 32          | 650/75 R 32      | 650/75 R 32          |
| 540/65 R 24                                                                                                          | 540/65 R 24          | 460/70 R 24      | 460/70 R 24          |
| ○                                                                                                                    | ○                    | ○                | ○                    |
| ○                                                                                                                    | ○                    | ○                | ○                    |
| Allrad-Hinterachse, Multimedia-Radio mit Navigation, Ertragsmesser, Mais-Kit, Luftkompressor, Erbsen- und Bohnen-Kit |                      |                  |                      |



8.360–9.070 mm



3.190–3.720 mm