

Technische Daten



Ballengröße	
Querschnitt (Breite x Höhe)	mm
Ballenlänge (maximal)	mm
Abmessungen und Gewicht	
Gesamtbreite	mm
Transportbreite	mm
Gesamtlänge - ohne Ballenrutsche	mm
Gesamtlänge - mit Ballenrutsche	mm
Gesamthöhe	mm
Gewicht	kg - circa
Hauptantrieb	
Überlastsicherung	
Pickup	
Anheben/Senken	
Breite (Blech zu Blech)-außen	mm
Effektive Aufnahmebreite	mm
Breite – äußerer Zinken zu äußerem Zinken	mm
Anzahl der Zinkenreihen	
Anzahl der Doppelzinken	
Antriebsschutz	
Schneckendurchmesser	mm
Zuführsystem	
Raffer	
Schutz	
Kolben	
Geschwindigkeit	Hübe
Hublänge	mm
Anzahl der Kolbenlager	
Knotersystem	
Anzahl/Typ der Knoter	
Garntyp	
Kapazität	

MF1840		
	mm	457 x 356
	mm	bis zu 1300
	mm	2.600
	mm	2.600
	mm	4.760
	mm	5.660
	mm	1.700
	kg - circa	1.570
		Rutschkupplung, Freilaufkupplung und Scherbolzen
		Hydraulisch
	mm	2.264
	mm	1.928
	mm	1.782
		4
		56
		Drehmomentbegrenzer
	mm	280
		2 Gabeln mit jeweils 4 Zinken
		Scherbolzen
	Hübe	100
	mm	550
		8
		Zwei Hochleistungs-Einfachknoter mit elektrischem Reinigungsgebläse
		Hochwertiges Kunststoff- oder Sisalgarn
		10 Rollen

