

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Motor	MF 1520	MF 1525	MF 1735 M	MF 1740 M	MF 1750 M	MF 1755 M	MF 1765 M
Leistung (U/min.) bei 2.500 U/min	PS (kW) 20 (14,3)	25 (18,2)	35 (25)	40 (29)	49 (36)	54 (40)	67 (49)
Zylinder / Hubraum	Anz./ccm 3/1.123	3/1.498	3/1.825 Turbolader		4/2.434 Turbolader		
Füllmenge Kraftstofftank	Liter 28	36		53			200
Drehmoment	Nm 63	76	110	125	140	188	200
<b>Getriebetyp</b>	Mechanisch (8x8)		Hydrostatisch (HST)		Mechanisch (12x12)		Hydrostatisch (HST) / Mechanisch (12x12)
<b>Zapfwelle</b>	Mechanisch		Elektrohydraulisch				
Zapfwellenaktivierung	U/min 540	540/750 (540 ECO)					
Heckzapfwellen-Drehzahl	○	●	●		● (Kabine)		
Mittelzapfwelle	-	-	●		●		
Zapfwellenschalter außen am hinteren Kotflügel	-	-	●		●		
<b>Reifengröße</b>	Vorne 6,0–12 Hinten 9,5–16		7–14 9,5–24		9,5–16 13,6–28		
Agri-Reifen	Vorne 24x8,5-12 Hinten 315x75D-15		24x8,5-12 315/80D-16		29x12,00-15 475/65D-20		
Rasenreifen	Vorne - Hinten -		26x10,5-12 13,6–16		Reifen für gemischte Einsatzzwecke 280/70R16 Reifen für gemischte Einsatzzwecke 420/70R24		
Rasenreifen	Vorne - Hinten -		-		280/70R16 420/70R24		
Agri-Reifen	Vorne - Hinten -		-		-		
<b>Hinterachse</b>	●		●		●		
Differentialsperre	●		● (Kugelkopf)		● (Schnellfanghaken)		
Dreipunkthubwerk, Kategorie 1	●		●		●		
Hubkraft bei Kugelkopf/Schnellfanghaken	kg 600		1.200		1.580		HST: 1.580 / Mech: 1.600
Hydraulikpumpenkapazität	Liter / min 20		20,8		41,5		48
Heck-Steuerventil	1		2		2		
Steuerventil mittig	-		2 (Kabine)		2		
Klappbarer Überrollschutz / Kabine	Überrollschutz		Kabine / Überrollschutz		Kabine		Kabine / Überrollschutz für mechanisches Getriebe

### Legende

- Serienausstattung
- Optional
- Nicht möglich
- \* Je nach Markt und Gesetzgebung

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten; auch technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Modelle	Überrollschutz	Überrollschutz	Kabine	Überrollschutz	Kabine	Kabine	Überrollschutz
	MF 1520	MF 1525	MF 1735 M / MF 1740 M	MF 1735 M / MF 1740 M	MF 1750 M / 1755 M / 1765 M HST	MF 1765 M Meca	MF 1765 M Meca
Gewicht	kg 840	850	1.500	1.425	2.170	2.230	2.070
Gesamtlänge	mm 2.865	2.935	3.090		3.430	3.545	3.545
Gesamtbreite	mm 1.100	1.100	1.415	1.370	1.585–1.745	1.585–1.745	1.585–1.635
Gesamthöhe	mm 2.010	2.420	2.175	2.455	2.345	2.325	2.635
Radstand	mm 1.560	1.560	1.695		1.930	1.990	1.990
Vorderreifen	Zoll 6,0–12	6,0–12	26 x 10,5-12		9,5–16		
Hinterreifen	Zoll 9,5–16	9,5–18	13,6–16		13,6–28		

