

TECHNISCHE DATEN



8.280–9.040 mm



3.200–4.000 mm



3.490 mm

Schneidwerk und Schrägförderer
Schnittbreiten der FreeFlow-Schneidwerke (m)
Schnittbreiten der PowerFlow-Schneidwerke (m)
Reversierung von Schneidwerk, PFR und Schrägförderer
Automatische Haspeldrehzahl
TerraControl II Schnitthöhenautomatik
TerraControl II AutoLevel mit Auflagedruckautomatik
PowerFeed-Walze
Dreschtrommel mit Zusatzgewichten
8 Leisten + 8 Ballastleisten
Breite / Durchmesser (mm)
Drehzahlbereich (U/min)
Dreschkorb
ABC-Modul-Umschlingung (Grad)
Anzahl der Leisten
Gesamtumschlingung (Grad)
Fläche (m²)
Multicrop Separator (MCS)
Breite / Durchmesser (mm)
Abscheidekorb
Anzahl der Leisten
Fläche (m²)
Elektrisch abschwenkbar
Strohschüttler
Anz. / Anz. der Fallstufen
Abscheidefläche (m²)
Reinigung
Stufenboden mit hohen Hangstegen
Elektrisch einstellbare Ober- und Untersiebe
Gesamtfläche (m²)
Hochleistungs-Tonnengebläse, Ansaugung auf voller Breite
Gebläsedrehzahl (U/min)
Überkehrmaterial zur Trommel mit Überwachung
Einstellung der Gebläsedrehzahl, elektrisch, von der Kabine aus
Korntank
Fassungsvermögen (l)
Entleerungsrate (l/s)
Länge der Entleerungsschnecke (m)
Entladehöhe (m)

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
4,80 bis 7,60	4,80 bis 7,60	4,80 bis 7,60	4,80 bis 7,60
5,50 bis 6,80	5,50 bis 7,70	5,50 bis 6,80 (6,20 PLi)	5,50 bis 6,80 (6,20 PLi)
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
1.340/600	1.600/600	1.340/600	1.600/600
380 bis 1.100	430 bis 1.210	380 bis 1.100	430 bis 1.210
14	14	14	14
12	12	12	12
120	120	120	120
0,83	0,99	0,83	0,99
1.340/600	1.600/600	1.340/600	1.600/600
8	8	8	8
0,90	1,07	0,90	1,07
●	●	●	●
5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
5,73	6,81	5,73	6,81
●	●	●	●
●	●	●	●
4,67	5,58	4,67	5,58
●	●	●	●
350 bis 1.050	350 bis 1.050	350 bis 1.050	350 bis 1.050
●	●	●	●
●	●	●	●
9.000	9.000	8.600	8.600
105	105	105	105
5	5	5	5
4,45	4,45	4,45	4,45

Rückstandsmanagement
Sechsstufiger Strohhäcksler
Anzahl der Messer
Motor
AGCO Power SCR-Technologie
Hubraum (l)
Leistung (ISO 14396) PS / kW *mit Power Boost
Kraftstofftank (l)
AdBlue (l)
Antrieb
Hydrostatisch / 4 Gänge
Bereifung
Vorne
Hinten
Kabine
Skyline
Abmessungen
Gesamtlänge ohne Schneidwerk (mm)
Breite ohne Schneidwerk, Standardbereifung (mm)
Gewicht (kg)

Optionen

ParaLevel-Mähdrescher
Vorderradantrieb
Rückstandsmanagement
Strohverteilerhaube mit elektrisch einstellbaren Leitblechen und Spiegelfunktion
Spreuverteiler
Bereifung (nicht PL i)
Vorne
Vorne
Vorne
Unter 3,50 m
Reinigung
Hochleistungsobersieb für Mais
Gebläsedrehzahlreduzierung, 270 bis 840 U/min
Originalzubehör

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
●	●	●	●
72	88	72	88
●	●	●	●
7,4	8,4	7,4	8,4
276/203 – 306*/225	320/235 – 360*/265	276/203 – 306*/225	320/235 – 360*/265
620	620	620	620
80	80	80	80
●	●	●	●
800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
460/70 R 24	460/70 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Heizung, Klimaanlage, elektrisch verstellbare, zweiteilige Rückspiegel, luftgefederter Fahrersitz, 3D-Lenksäule, TechTouch-Terminal, Kühlbox, Rückfahrkamera			
8.910	8.910	9.000	9.000
3.645	3.900	3.550	3.870
13.500	14.000	14.800 (15.200) (i)	15.300 (15.700) (i)

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL	MF BETA 7370 PL
–	–	○	○
●	●	○ (nicht PL i)	○ (nicht PL i)
○	○	○	○
○	○	○ (nicht PL i)	○ (nicht PL i)
650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
900/60 R 32	900/60 R 32	–	–
800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
○	○	○	○
○	○	○	○
Allrad-Hinterachse (beim ParaLevel serienmäßig), Multimedia-System mit Navigation, Mais-Kit, Luftkompressor, Erbsen- und Bohnen-Kit, Spurführungssystem, Ertragsmesssystem, Feuchtesensor, LED-Arbeitscheinwerfer-Paket.			

- LEGENDE**
- Serienausstattung
 - Optional
 - Nicht verfügbar
 - * Je nach Markt und Gesetzgebung
 - ⚙ ISO TR14396

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten; auch technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.