



MF BY YOU

IHR MF IHRE ANFORDERUNGEN

Massey Ferguson möchte Produkte und Dienstleistungen anbieten, die die Bedürfnisse jedes Kunden erfüllen. Zudem wissen wir, dass jeder Landwirt andere Anforderungen hat. Deshalb haben wir MF By You eingeführt. Dieses Programm bietet eine große Auswahl an werkseitig montierten Zusatzoptionen, die es Traktorbesitzern ermöglichen, Produktivität und Komfort zu steigern, ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen und ihre Arbeitsabläufe zu verbessern.

Das umfangreiche Sortiment bietet eine ganze Reihe ergänzender Teile wie Ledersitze, Felgen, Reifen und vieles mehr.

So können Landwirte genau den Traktor konfigurieren, der zu ihren Bedürfnissen und Wünschen passt.

Alle Modifikationen und Ergänzungen werden von speziell geschulten Technikern eingebaut. Die durchgeführten Arbeiten erfüllen die gesetzlichen Vorschriften und Zulassungsanforderungen. Außerdem entsprechen sie den strengen Qualitätsstandards, die vom Werk festgelegt wurden, und unterliegen derselben MF Gewährleistung.



INDIVIDUALISIEREN SIE IHREN MF 9S UND MACHEN SIE IHN SO EINZIGARTIG WIE IHREN LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB

	EXCLUSIVE
MOTOR	
6-Zylinder AGCO POWER Stufe V	●
Motor mit Drehzahl Speicher	●
HLA (hydraulischer Ventilspielausgleich)	●
Leerlauf-Motordrehzahl (750 U/min)	●
Motorblockvorwärmung	○
GETRIEBE	
PowerControl-Hebel	●
Fahrtrichtungswechsel auf der rechten Seite	●
MultiPad-Fahrhebel auf der Armlehne	●
Wahlweise Nutzung im Pedalmodus oder im Hebelmodus (automatischer Wechsel)	●
Dyna-VT 40 km/h Super Eco	○
Dyna-VT 50km/h Eco	●
Tempomat mit 4 Geschwindigkeiten	●
Dynamische Bremsanlage	●
Parksperr	●
KABINE	
Klimaautomatik mit Mehrzonen-Management für den Luftstrom	●
Dachluke	●
Automatischer, schwenkbarer, luftgefederter Fahrersitz, beheizbar, mit seitlicher Dämpfung	○
Automatischer, schwenkbarer, luftgefederter Fahrersitz mit Halblederbezug – beheizbar, belüftet, seitliche Dämpfung	●
Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt	●
Ledersitze und lederbezogenes Lenkrad	○
Mechanische Kabinenfederung	○
Aktive mechanische Kabinenfederung	●
Radio / Aux-in, Anschluss vorne / Bluetooth® / USB-Anschluss – mit integrierter Freisprecheinrichtung – Bedienelemente an der Armlehne	●
Radio- und Telefonsteuerung im Terminal Datatronic 5	○
Teleskop-Weitwinkelspiegel mit elektrischer Einstellung, Enteisierung und Teleskopverlängerung	●
Teleskop-Weitwinkelspiegel mit elektrischer Enteisierung, elektrisch verstellbarem Winkel und elektrischer Teleskopverlängerung	○
Scheibenwischanlage rechts	○
Heckscheibenheizung	○
Einstellbare Lenksäule mit Einstellung der Neigungspositon und SpeedSteer	●
Radarsensor mit Schlupfregelung	●
Smartphone-Halterung	○
Tablet-, Becher- und Flaschenhalter	○
Elektrische 12-V-Kühlbox	○
Digitales MF vDisplay	●
Touchscreen-Terminal Datatronic 5 – 9 Zoll (beinhaltet Traktoreinstellungen, ISOBUS, MF Guide und optional Radio- und Telefon-Interface, kamerafähig)	●
Touchscreen-Terminal Fieldstar 5 – 9 Zoll (ISOBUS, kamerafähig und MF Guide-kompatibel)	○
Anhänger-Lenkachsenmanagement	●
DualControl	●
Vorgewende-Management-System	●

	EXCLUSIVE
TECHNOLOGIE	
ISOBUS Hecksteckdose	●
Frontisobussteckdose	○
ISOBUS TIM	○
MF Guide-Vorrüstung	○
MF Guide Trimble Standard	●
MF Guide Trimble RTK	○
MF Guide Novatel RTK	○
Section Control & Variable Rate Control	○
Waylineassistent (Kontursegmente und Einzelspur)	○
MF AutoTurn & MF Headlandmanagement	○
Integrierte Dachkamera	●
Front- und Rückfahrkamera + 2 Kamera-Vorbereitungen	○
TaskDoc Pro	○
MF Connect	●
CHASSIS UND HYDRAULIK	
Elektrische Steuerventile mit Druckentlastungshebel	●
Exklusiver elektrohydraulischer Multifunktions-Joystick	●
MicroJoystick auf dem MultiPad	●
Freier Rücklauf	●
Power-Beyond-Leitungen mit Anschlüssen P/T/LS/D	●
Elektronische Hubwerksregelung mit aktiver Schwingungsdämpfung	●
Einzelne CCLS-Pumpe mit einer Förderleistung von 205 l/min bei 1.650 U/min	●
CCLS-Doppelpumpe mit einer Förderleistung von 340 l/min bei 1.650 U/min	○
Automatikfunktion für Zapfwelle	●
Elektrische Anwahl der Zapfwellendrehzahl per Datatronic 5 Touchscreen	●
Automatikfunktionen für Allradantrieb und Differenzialsperre	●
Teleskop-Seitenstabilisatoren	●
Automatische Stabilisatoren	○
Hydraulik-Oberlenker	○
Fronthubwerk mit 5 t Hubkraft und einem Ventil	●
Fronthubwerk mit 5 t Hubkraft mit zwei Ventilen und freiem Rücklauf	○
Integrierte Frontzapfwelle	○
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG	
Batterietrennschalter & Starthilfe-Pol	●
Externe Bedienelemente zur Hubwerksbedienung auf dem Kotflügel	●
Externe Zapfwellen-Start/Stop-Tasten auf den Kotflügeln	●
Externe Ventilbedientasten auf den Kotflügeln	●
Arbeitsscheinwerfer mit 16 LEDs und Tagfahrlicht	●
Advanced 360° LED-Beleuchtung: LED-Straßen- und Arbeitsscheinwerfer (27 Leuchten)	○
Automatische Rückfahrleuchten beim Rückwärtsfahren	●
WEITERE AUSSTATTUNG (SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN JE NACH MARKT VARIIEREN)	
Gefederte Vorderachse mit Sperrstellung	●
Drehbare Kotflügel	●
Druckluft- & hydraulische Anhängerbremse (je 2 Kreisanlage) & ABS Steckdose (12V)	○
Profi-Paket (Stromanschluss, Luftauslass, Lampe, Schläuche und Gebläse, externer Werkzeugkasten und abschließbares Werkzeugkastenfach)	○
LED-Rundumleuchten	●

- Nicht möglich
- Serienausstattung
- Optional
- * Je nach Markt und Gesetzgebung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

		MF 9S.285	MF 9S.310	MF 9S.340	MF 9S.370	MF 9S.400	MF 9S.425
Motortyp		AGCO POWER					
Anz. der Zylinder/Anz. der Ventile/Hubraum	Anz./Anz./cm³	6 / 4 / 8.400					
Bohrung / Hub	mm/mm	111 / 145					
Motorsteuerung		Turbolader mit elektrischem Ladedruckregelventil (Wastegate) und Ladeluftkühler					
Einspritzung		Common-Rail					
Lüftersteuerung		Viscotronic					
Max. Leistung	ISO-PS (kW)	285 (210)	310 (228)	340 (250)	370 (272)	400 (294)	425 (313)
Motordrehzahl bei maximaler Leistung	U/min	1.850					
Max. Drehmoment bei 1.500 U/min	Nm	1.250	1.300	1.450	1.600	1.650	1.750
Max. Leistung mit EPM	PS (kW)	315 (232)	340 (250)	370 (272)	400 (294)	420 (309)	-
Max. Drehmoment mit EPM: 1.000–1.500 U/min	Nm	1.400	1.500	1.600	1700	1.750	-
Max. Leistung an Zapfwelle (OECD, Genauigkeit +/- 3 %)	PS	240	260	290	320	350	370
Füllmenge Kraftstofftank	Liter	660					
Füllmenge AdBlue®-Tank	Liter	68					
Wartungsintervall	Stunden	500					
Dyna-VT-Getriebe							
Anzahl der Gänge	vorw. / rückw.	Kontinuierlich variables Getriebe					
Geschwindigkeitsbereich Feld	km/h	Vorwärts: 0,03–28 km/h – rückwärts: 0,03–16 km/h					
Geschwindigkeitsbereich: Straße	km/h	Vorwärts: 0,03–50 km/h* – rückwärts: 0,03–38 km/h					
40 km/h SuperEco bei Motordrehzahl	U/min	1.400					
50 km/h* Eco bei Motordrehzahl	U/min	1.550					

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind zum Zeitpunkt der Erstellung so aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten. Auch technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten vor dem Kauf gegebenenfalls alle Daten durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.

		MF 9S.285	MF 9S.310	MF 9S.340	MF 9S.370	MF 9S.400	MF 9S.425
Heck-Hubwerk und Hydraulik							
Unterlenkertyp	KAT.	3 oder 4					
Maximale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	12.000					
Hydrauliktyp u. max. Förderstrom	l/min	CCLS 205 l/min Eco bei 1.650 U/min / 270 l/min bei 1.850 U/min					
Hydrauliktyp u. max. Förderstrom	l/min	Lastabhängige CCLS-Doppel-Hydraulikpumpe mit einer kombinierten Förderleistung von 340 l/min bei 1.650 U/min / 400 l/min bei 1.850 U/min					
Maximaler Druck	bar	200					
Max. Anzahl an Heck-Steuerventilen		6					
Zapfwelle (Heck)							
Motordrehzahl							
540 Eco / 1.000	U/min	1.577 / 1.882					
1.000 / 1.000 Eco	U/min	1.882 / 1.605					
Wellendurchmesser	Zoll	6/20 (1 3/4) / 21-teilig					
Fronthubwerk und Frontzapfwelle							
Maximale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	5.000					
Max. Anzahl an Front-Steuerventilen		2					
Motordrehzahl bei 1.000 U/min Frontzapfwellendrehzahl	U/min	2.036					
Räder und Reifen							
(Weitere Reifenkombinationen. Bitte fragen Sie Ihren Händler.)							
Vorne		VF 650/60R34 – 600/70R30 (serienmäßig) - 710/55R34			VF 650/60R34 – 600/65R34 (serienmäßig) - 710/55R34		
Hinten		VF 750/70R44 - 650/85R38 (serienmäßig / Ø 2,05 m) - 900/60R42			VF 750/70R44 - 710/75R42 (serienmäßig / Ø 2,15 m) - 900/60R42		
Gewichte							
(Kann je nach Konfiguration variieren. Bitte fragen Sie Ihren Händler.)							
Mindestgewicht / durchschnittliches Gewicht / Höchstgewicht	kg	10.900 / 12.000 / 18.000					
Maximales Fahrzeug-Gesamtgewicht*	kg	18.000					

* Je nach Markt/Gesetzgebung
– Nicht verfügbar

ABMESSUNGEN

A	Radstand	3,10 m
B	Gesamtlänge, vom Fronthubwerk bis zu den Unterlenkern am Heckhubwerk	5.600 mm
C	Höhe vom Mittelpunkt der Hinterachse bis zur Spitze der MF Connect-Antennen	2.391 mm
D	Gesamthöhe	3.410 mm

